

# airvent<sup>SM</sup>

## SM 1000



### Kolory

|                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Biały            |  RAL 8003 |  RAL 8017                         |  RAL 7016 |
|  Surowe aluminium |  RAL 9005 |  Indywidualne kolory na zapytanie |                                                                                            |

\*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.  
\*\*frezowanie pod siatkę płaską SP400.

### WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator SM 1000 4000: 460 x 16 x 16,6 [mm]  
Regulator SM 1000 2000: 260 x 16 x 16,6 [mm]



Czerpnia SM 1000 4000: 450 x 16 x 19 [mm]  
Czerpnia SM 1000 2000: 250 x 16 x 19 [mm]



Siatka płaska SP400 (opcja): 399 x 28 x 4 [mm]  
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

### Wymiary szczelin

SM 1000 4000



SM 1000 2000



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- ✓ SM 1000 posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2017/O211
- ✓ Ręcznie sterowany
- ✓ Dwie długości do wyboru
- ✓ Siatka ochronna przeciw owadom
- ✓ Wykonany z wysokiej jakości aluminium
- ✓ Lakierowany proszkowo
- ✓ 5 lat gwarancji

### MONTAŻ:


Nawiewniki SM 1000 4000, SM 1000 2000 montowane są do stolarki okiennej za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną, zamiast czerpni należy stosować siatkę płaską GPVM/SP400

### PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno PVC



Okno drewniane



### PRZEPŁYW POWIETRZA:

| Nawiewnik    | 10 Pa                  | 20 Pa                   |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| SM 1000 4000 | 8-30 m <sup>3</sup> /h | 11-43 m <sup>3</sup> /h |
| SM 1000 2000 | 4-16 m <sup>3</sup> /h | 6-24 m <sup>3</sup> /h  |

### TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

| Tłumienie akustyczne | w pozycji otwartej |            | w pozycji zamkniętej |            |
|----------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
|                      | Dn, e, w (C; Ctr)  | Dn, e, A2* | Dn, e, w (C; Ctr)    | Dn, e, A2* |
| SM 1000 4000         | 32 (-1; 1) dB      | 33 dB      | 34 (-1; 0) dB        | 34 dB      |
| SM 1000 2000         | 34 (-1; 1) dB      | 35 dB      | 37 (0; 0) dB         | 37 dB      |

\*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości