

airvent

SM Tip Vent

SM Tip Vent MINI



Kolory

- ☐ Biały
- ☐ RAL 8003
- ☐ RAL 8017
- ☐ Indywidualne kolory na zapytanie
- ☐ RAL 7040
- ☐ RAL 7016
- ☐ RAL 9005

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.
 **Do zastosowania z wersją długą - SM Tip Vent.

WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator SM Tip Vent: 430 x 23 x 21 [mm]
 Regulator SM Tip Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]

Czerpnia SM Tip Vent: 430 x 23 x 21 [mm]
 Czerpnia SM Tip Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]

Siatka płaska SP400 (opcja): 399 x 28 x 4 [mm]
 Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin

Regulator SM Tip Vent
 170 20 170 8-12*

Regulator SM Tip Vent MINI
 170 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- ✓ SM Tip Vent posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- ✓ Precyzyjna ręczna regulacja przesłon
- ✓ Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- ✓ Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- ✓ Czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim

MONTAŻ:


Nawiewniki manualne SM Tip Vent oraz SM Tip Vent MINI standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską SP400/GPVM.

PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno PCV



Okno drewniane



PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Tip Vent	6-30 m ³ /h	9-40 m ³ /h
SM Tip Vent MINI	3-15 m ³ /h	4-20 m ³ /h

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
Nawiewnik	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Tip Vent	32 (0; 0) dB	32 dB	37 (0; -1) dB	36dB
SM Tip Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	39 (0; 0) dB	39 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości