



#### Kolory:

- ☐ Biały
- ☐ RAL 1013
- ☐ RAL 1011
- ☐ RAL 8003
- ☐ RAL 8024
- ☐ RAL 8004
- ☐ RAL 8019
- ☐ RAL 7035
- ☐ RAL 7016
- ☐ RAL 9011
- ☐ Indywidualne kolory na zapytanie

#### Kolory Czerpni CFA:

- ☐ Białe
- ☐ RAL 7016
- ☐ Surowe aluminium do lakierowania

\*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.

#### WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator Isola 2: 422 x 45 x 45 [mm]



Łącznik akustyczny RA: 422 x 45 x 20 [mm]



Czerpnia CE2A: 400 x 23 x 12 [mm]



Czerpnia akustyczna CFA: 390 x 35 x 45 [mm]



Siatka płaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

#### Wymiary szczelin

172 172 10 8-12\*

\*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Bezobsługowa regulacja nawiewu świeżego powietrza
- ✓ Do wyboru model 22, 30 lub 45
- ✓ Opcja zwiększenia komfortu dzięki łącznikowi akustycznemu RA i czerpni CFA (do 42 - 44 dB (A))
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Standard
- ✓ Możliwość montażu z przełącznikiem manualnym MC


### MONTAŻ:

Nawiewniki ciśnieniowe Isola 2 montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. Od strony zewnętrznej montowana jest czerpnia CE2A lub dla zwiększenia izolacyjności akustycznej czerpnia CFA.


W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A.

### PRZYKŁAD MONTAŻU:

#### Okno PCV



#### Okno drewniane



### PRZEPŁYW POWIETRZA:

| Nawiewnik              | 10 Pa     | 20 Pa     |
|------------------------|-----------|-----------|
| Isola 2.45 + CE2A      | 34 m³/h   | 47 m³/h   |
| Isola 2.45 + RA + CE2A | 33 m³/h   | 44 m³/h   |
| Isola 2.45 + RA + CFA  | 31.5 m³/h | 45 m³/h   |
| Isola 2.30 + CE2A      | 24 m³/h   | 32 m³/h   |
| Isola 2.30 + RA + CE2A | 25 m³/h   | 33 m³/h   |
| Isola 2.30 + RA + CFA  | 21 m³/h   | 30 m³/h   |
| Isola 2.22 + CE2A      | 18.5 m³/h | 24.5 m³/h |
| Isola 2.22 + RA + CE2A | 19.5 m³/h | 26 m³/h   |
| Isola 2.22 + RA + CFA  | 15.4 m³/h | 22 m³/h   |

### TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

| Nawiewnik              | Dn, e, w (C; Ctr) | Dn, e, A2* |
|------------------------|-------------------|------------|
| Isola 2.45 + CE2A      | 38 (0; -1) dB     | 37 dB      |
| Isola 2.45 + RA + CE2A | 40 (-1; -1) dB    | 39 dB      |
| Isola 2.45 + RA + CFA  | 42 (-1; -1) dB    | 41 dB      |
| Isola 2.30 + CE2A      | 40 (-1; -1) dB    | 39 dB      |
| Isola 2.30 + RA + CE2A | 42 (-1; -1) dB    | 41 dB      |
| Isola 2.30 + RA + CFA  | 43 (-1; -1) dB    | 42 dB      |
| Isola 2.22 + CE2A      | 41 (-1; -1) dB    | 40 dB      |
| Isola 2.22 + RA + CE2A | 42 (-1; -1) dB    | 41 dB      |
| Isola 2.22 + RA + CFA  | 44 (-1; -2) dB    | 42 dB      |

\*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości